

LANCEUR DE SANGLE

L'embout Permet de lancer la sangle d'arrimage de largeur 50mm par-dessus le chargement depuis le sol.

- 2) LAN-SAN : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).



2

Description Tête lance sangle


Matière Aluminium - acier

Dimensions 220*86mm

Poids 0,44kg

En Option compatible avec les références:

- 1) DEP-RID : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).
- 3) DEP-COR: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.
- 4) Le manche télescopique en aluminium possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.



3



1



4

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter