

### TABLEAU DE CHARGE ÉLINGUE CÂBLE

MODE D'ÉLINGAGE	1 BRIN		2 BRINS			3 ou 4 BRINS		
	Vertical	Longueur mini réalisable en M	$0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$91^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	Longueur mini réalisable en M	$0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	Longueur mini réalisable en M
$\emptyset$ En mm	<b>CÂBLE CMU en kg</b>							
8	700	1	950	700	1	1500	1050	2
10	1050	1	1500	1050	1	2250	1600	2
12	1550	2	2120	1550	2	3300	2300	2
14	2120	2	3000	2120	2	4350	3150	2
16	2700	2	3850	2700	2	5650	4200	2
18	3400	2	4800	3400	2	7200	5200	2
20	4350	2	6000	4350	2	9000	6500	2
22	5200	2	7200	5200	2	11000	7800	3
24	6300	2	8800	6300	2	13500	9400	3
26	7200	2	10000	7200	2	15000	11000	3
28	8400	3	11800	8400	3	18000	12500	3
32	11000	3	15000	11000	3	23000	16500	3
36	14000	3	19000	14000	3	29000	21000	3

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter