ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION



ARCHITECTURE MODERNE EN CÂBLE ET FILET INOX

VÉRIN HYDRAULIQUE STANDARD Double effet





REF	capacité	Surface utile Course Du vérin cm²		érin	Hauteur rétractée	Hauteur déployée	Capacité d'huile cm³		Poids
	En kg	mm	Poussée	Traction	mm	mm	poussée	traction	En kg
VHD-BVA	10000	255	- 14,5	4,8	409	665	367	122	12,1
		304			458	762	438	146	13,6
	30000 -	207	41,9	20,6	389	596	867	426	19,5
		368	41,9		550	918	1542	758	27,5
	50000	157*	_	20,6	331	488	1113	323	32
		335*	70,9		509	844	2375	690	47,2
		511*			733	1269	3623	1053	66,3
	75000	155*	- 103,8	33	348	503	1608	511	42,5
		333*			526	859	3457	1099	62,1
	100000	167*	_	61,8	357	524	2216	1032	62,9
		257*			449	706	3413	1591	76,7
		333*	- 132,7		524	857	4419	2058	87,8
		461*			687	1148	6117	2849	112,6

^{*} Équipé d'une poignée de transport

Photos non contractuelles Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter